



| Dokumenttype: | Revidert av: | Godkjend av/dato: | Versjon: |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|----------|
| Rutinar | Roy Andre Solvåg-Hellevang | Bernhard Øberg / 13.01.2021 | 2.0 |

1-51 Overlate skadestaden

1 Formål

Rutinen skal sikre at brannvesenet har etablert vakthald etter hendingar der dette vert vurdert som føremålstenleg.

2 Bruksområde

Rutinen skal sikre åstad som har vert utsett for brann/ulykke.

3 Definisjonar

Brannvernlova seier at brannvesenet kan avtale og overlate vakthald etter endt innsats, til eigar.

Gjer merksam på at det ikkje sikkert at eigar har moglegheit til å gjere dette eller ikkje bør gjere det.

4 Ansvar

Utrykkingsleiar og overordna vakt.

5 Framgangsmåte

Det er ein generell risiko for ulmebrann etter ein flammebrann er sløkt. I holrom kan glør bli liggande lenge før det byrjar brenne. Det skal vurderast å rive ned veggar og tak der ein mistenker at det fortsatt kan vere glør etter brannen. Ta hensyn til at dette kan vere ein åstad.

Brannvesen skal som regel sikre vakthald i minimum **6 timer**.

Utrykkingsleiar/overordna vakt vurderar alvorlegheitgrad og risokoen for reantenning, herunder avstanden frå åstaden til brannstasjon.

- Befal skal kontrollere åstaden, med IR-kamera.
- Om mogleg, ta bilete for dokumentasjon av situasjon.

Ved mindre hending kan tida på vakthald reduserast, gjerne i samråd med eigar/brukar eller nabo.

Ved andre hendingar enn brann må vakthald avklarast med politi.

Eigar/brukar, 110-sentral og politi skal informerast når brannvesenet avsluttar vakthald.

6 Referansar

§ 6. Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold

Eier eller bruker skal etter en eventuell brann, eksplosjon eller annen ulykke sørge for vakthold og andre nødvendige sikringstiltak når leder av brannvesenet krever dette.

7 Vedlegg

8 Kryssreferansar